

Speciální agregáty s vysokým měrným výkonem

quadro 1500



Podvozek vhodný pro pohyb v terénu (z nerezové oceli - volitelně), velká kola se širokými pneumatikami z plné gumy.



Integrovaný buben pro navinutí hadice se sklopnou klikou a 20 m vysokotlakou hadicí z ocelové tkaniny.



Ochrana proti nárazu vpředu a vzadu.

Zdvojené agregáty



2 agregáty pro dvojitý výkon.



Podvozek vhodný pro pohyb v terénu, velká kola se širokými pneumatikami z plné gumy.



Integrovaný buben pro navinutí hadice se sklopnou klikou a 20 m vysokotlakou hadicí z ocelové tkaniny.

Technická data	quadro 1500 TS T	quadro 1500 TS	D 30/180 TS T	D 26/250 TS T
Č. výr.	40.426	40.426 1	41.320	41.321
Č. výr. s podvozkem z nerezové oceli	40.426 0	40.426 9		
Pracovní tlak			180 barů / 18 MPa	250 barů / 25 MPa
Pracovní tlak, plynule regulovatelný	30-140 barů / 3-14 MPa	30-140 barů / 3-14 MPa		
Max. přípustný přetlak	160 barů / 16 MPa	160 barů / 16 MPa	200 barů / 20 MPa	275 barů / 27,5 MPa
Vodní výkon	25 l/min (1.500 l/h)	25 l/min (1.500 l/h)	30 l/min (1.800 l/h)	26 l/min (1.560 l/h)
Teplota vstupní vody	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Objem nádrže na vodu	16 l	16 l	16 l	16 l
Výška nasávání	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Velikost rotační turbo trysky	11 ●	10 ●		08 ●
Velikost trysek pro plochý paprsek	2011 ●	2010 ●	20125 ○	2008 ●
Počet otáček motoru	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min
Elektrická přípojka	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 2 x 11,5 A = 23 A, 50 Hz	400 V, 2 x 11,5 A = 23 A, 50 Hz
Příkon	7,5 kW	7,5 kW	2 x 7,5 kW = 15 kW	2 x 7,5 kW = 15 kW
Výkon	5,5 kW	5,5 kW	2 x 5,5 kW = 11 kW	2 x 5,5 kW = 11 kW
Hmotnost	89 kg	82 kg	160 kg	160 kg
Rozměry v mm (D x Š x V)	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990	790 x 760 x 995	790 x 760 x 995
Rozsah dodávky	Č. výr.	Č. výr.	Č. výr.	Č. výr.
Systém Total-Stop se zpožděným vypnutím motoru	●	●	●	●
Bezpečnostní vypínání	●	●	●	●
Vyrovnávací nádrž na vodu	●	●	●	●
Nasávání čistících prostředků	●	●		
Buben pro navinutí hadice s vysokotlakou hadicí, 20 m JS 8	●		●	●
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 20 m JS 8	● 41.083		● 41.083	● 41.083
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 10 m JS 8		● 41.081		
Bezpečnostní vypínací pistole 'Starlet', s prodloužením z ušlechtilé oceli a plochou tryskou			● 12.320 3-M20125	● 12.320 3-M2008
Bezpečnostní vypínací pistole 'Starlet'	● 12.320 2	● 12.320 2	○ 12.320 2	○ 12.320 2
Rotační turbo tryska s trubkou z ušlechtilé oceli	● 41.580-11	● 41.580-10		○ 41.072 8
Plochá tryska s trubkou z ušlechtilé oceli	● 12.392 2-M2011	● 12.392 2-M2010	○ 12.392 2-M20125	○ 12.392 2-M2008
Blokovácí brzda	●	●	●	●
Filtr pro vstupní vodu	● 13.310	● 13.310	● 13.310	● 13.310

● sériově dodávaná výbava ○ volitelně ● barevné kódování pro velikost trysky