

Malé ale silné přístroje Kränzle:

kränzle®

Údaje o vybavení:

- integrovaný podvozek
- připojovací kabel 5 m
- navijení kabelu
- buben pro navinutí hadice
- vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 15 m
- vypínací pistole s rukojetí
- stříkácí trubice Vario-Jet s plynule nastavitelným paprskem od kulatého k plochému stejně jako s vysokým a nízkým tlakem
- plynulá regulace tlaku a množství vody
- mosazná hlavice čerpadla
- keramikou potažený čerpadlový plunžr
- zabezpečení proti běhu naprázdno
- pouzdro pro vypínací pistoli a stříkácí trubici s rotační tryskou
- injektor pro čisticí prostředky s filtrem



Kränzle 1150

Kränzle 7/120 - Kränzle 10/120



Technická data

	Kränzle 1150 T	Kränzle 1150	Kränzle 7/120	Kränzle 10/120
Pracovní tlak, plynule regulovatelný	10 - 130 barů	10 - 130 barů	10 - 120 barů	10 - 120 barů
Velikost trysky	25045	25045	20028	20042
Připustný přetlak	150 barů	150 barů	135 barů	135 barů
Vodní výkon	10 l/min. (2.800 ot./min.)	10 l/min. (2.800 ot./min.)	7 l/min. (1.400 ot./min.)	10 l/min. (2.800 ot./min.)
Teplota vpouštěné vody až	60 °C max.	60 °C max.	60 °C max.	60 °C max.
Výška nasávání	1 m	1 m	1 m	1 m
Buben pro navinutí hadice	ano	ne	ne	ne
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny	15 m	10 m	10 m	10 m
Rotační tryska	ano	--	--	--
Injektor pro čisticí prostředky	ano	ano	Zvláštní příslušenství	Zvláštní příslušenství
Elektrická přípojka	230 V ~, 50 Hz	230 V ~, 50 Hz	230 V ~, 50 Hz	230 V ~, 50 Hz
Odběr proudu	12,0 A	12,0 A	7,5 A	11,0 A
Přip. hodnota: výkon	P 1 - 2,8 kW	P 1 - 2,8 kW	P 1 - 1,6 kW	P 1 - 2,5 kW
Přip. hodnota: výkon	P 2 - 2,0 kW	P 2 - 2,0 kW	P 2 - 1,0 kW	P 2 - 1,8 kW
Hmotnost včetně přísluš.	26 kg	22 kg	18,5 kg	18,5 kg
Rozměry s čelním držadlem v mm	300 x 330 x 800	300 x 330 x 800	440 x 200 x 330	440 x 200 x 330
Objednací číslo - s rotační tryskou	41 210 1	41 211 1	41 720 1	41 721 1
Objednací číslo - bez rotační trysky		41 211	41 720	41 721