



Kryt z ušlechtilé oceli.



Plynulá regulace teploty pomocí digitálního termostatu.

Se zabudovaným počítadlem provozních hodin pro vysokotlaké čerpadlo a hořák.



Velký manometr z nerezové oceli.

Spínač pro čerpadlo přísad.



Mincovník a dálkové ovládání až pro 4 čisticí programy (volitelně).



Komíněk pro odvod zplodin Ø 200 mm.

Technická data

therm 895 ST

therm 1165 ST

Č. výr.	41.352 5	41.353 5
Pracovní tlak, plynule regulovatelný	30-195 barů / 3-19,5 MPa	30-165 barů / 3-16,5 MPa
Max. přípustný přetlak	215 barů / 21,5 MPa	180 barů / 18 MPa
Vodní výkon	14,9 l/min (895 l/h)	19,4 l/min (1.165 l/h)
Ohřev vysokotlaké vody (přívod 12 °C), plynule regulovatelný	12 - 80 °C	12 - 80 °C
Parní provoz	max. 140 °C	max. 140 °C
Velikost trysek pro ploché paprsky	25045 ●	2507 ●
Spotřeba topného oleje při max. topném výkonu	6,0 kg/h (7,1 l/h)	7,1 kg/h (8,5 l/h)
Spotřeba topného oleje při ΔT 45 °	4,3 kg/h (5,1 l/h)	5,6 kg/h (6,6 l/h)
Topný výkon kotle	65 kW	78 kW
Nádrž na palivo s kontrolou zásoby	25 l	25 l
Počet otáček motoru	1.400 ot./min	1.400 ot./min
Elektrická přípojka	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz
Příkon	7,5 kW	7,5 kW
Výkon	5,5 kW	5,5 kW
Hmotnost	235 kg	240 kg
Rozměry v mm (Š x H x V)	800 x 650 x 1600	800 x 650 x 1600

Rozsah dodávky

Č. výr.

Č. výr.

Systém Total-Stop se zpožděným vypnutím motoru	●	●
Bezpečnostní vypínání	●	●
Čidlo průtoku	●	●
Předběžné provzdušnění spalovací komory	●	●
Optický systém kontroly spalování	●	●
Pojistný termostat, spustí se při překročení teploty spalin 230 °C	●	●
4-násobný ochranný systém s ochranou proti přetížení	●	●
Vypínání hořáku při nedostatku topného oleje	●	●
Počítadlo provozních hodin	●	●
Nasávání čistících prostředků	●	●
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 10 m JS 8	●	41.081 ●
Bezpečnostní vypínací pistole 'Starlet'	●	12.320 2 ●
Rotační turbo tryska s trůbkou z ušlechtilé oceli	○	41.072 3 ○
Plochá tryska s trůbkou z ušlechtilé oceli	●	12.392 2-D25045 ●
Filtr pro vstupní vodu	●	13.310 ●
Dálkové ovládání	○	○
Mincovník s ukazatelem zbytkové hodnoty	○	○
Automatický naviják vysokotlaké hadice	○	○

● sériově dodávaná výbava ○ volitelně ● barevné kódování pro velikost trysky