


Kompaktní horkovodní série therm C




Podvozek vhodný pro pohyb v terénu, velká kola se širokými pneumatikami z plné gumy.



Integrovaný buben pro navinutí hadice se sklopnou klikou a 15 m vysokotlakou hadicí z ocelové tkaniny.



7,5 m připojovacího kabelu s možností navinutí. (C 11/130: 5 m)



Držák pro bezpečnostní vypínací pistol, rotační turbo trysku a plochou trysku.



Ochrana proti nárazu vpředu a vzadu.

Technická data

	therm C 11/130	therm C 13/180	therm C 15/150
Č. výr. s bubnem pro navinutí hadice	41.442 1	41.441 1	41.440 1
Č. výr. bez bubnu pro navinutí hadice	41.442	41.441	41.440
Pracovní tlak, plynule regulovatelný	30-130 barů / 3-13 MPa	30-180 barů / 3-18 MPa	30-150 barů / 3-15 MPa
Max. přípustný přetlak	145 barů / 14,5 MPa	200 barů / 20 MPa	170 barů / 17 MPa
Vodní výkon	11 l/min (660 l/h)	13 l/min (780 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Ohřev vysokotlaké vody (přívod 12 °C), plynule regulovatelný	12 - 80 °C	12 - 80 °C	12 - 80 °C
Parní provoz	max. 140 °C	max. 140 °C	max. 140 °C
Velikost rotační turbo trysky	045 ●	045 ●	055 ●
Velikost trysek pro plochý paprsek	25045 ●	25045 ●	25055 ●
Spotřeba topného oleje při max. topném výkonu	5,1 kg/h (6,1 l/h)	5,8 kg/h (6,8 l/h)	6,0 kg/h (7,1 l/h)
Spotřeba topného oleje při ΔT 45 °	3,2 kg/h (3,8 l/h)	3,8 kg/h (4,5 l/h)	4,3 kg/h (5,1 l/h)
Topný výkon kotle	55 kW	60 kW	65 kW
Nádrž na palivo s kontrolou zásoby	25 l	25 l	25 l
Počet otáček motoru	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min
Elektrická přípojka	230 V, 15,0 A, 50 Hz	400 V, 8,7 A, 50 Hz	400 V, 8,7 A, 50 Hz
Příkon	3,4 kW	4,8 kW	4,8 kW
Výkon	2,3 kW	4,0 kW	4,0 kW
Hmotnost stroje s bubnem pro navinutí hadice	179 kg	179 kg	179 kg
Rozměry bez bubnu pro navinutí hadice v mm (D x Š x V)	790 x 590 x 980	790 x 590 x 980	790 x 590 x 980

Rozsah dodávky

	Č. výr.	Č. výr.	Č. výr.
Systém Total-Stop se zpožděným vypnutím motoru	●	●	●
Bezpečnostní vypínání	●	●	●
Kontrola průtoku	●	●	●
Předběžné provzdušnění spalovací komory	●	●	●
Optický systém kontroly spalování	●	●	●
Pojistný termostat, spustí se při překročení teploty spalin 230 °C	●	●	●
4-násobný ochranný systém s ochranou proti přetížení	●	●	●
Vypínání hořáku při nedostatku topného oleje	●	●	●
Nasávání čistících prostředků	●	●	●
Buben pro navinutí hadice s vysokotlakou hadicí, 15 m JS 8	● ○ 44.152 1	● ○ 44.152 1	● ○ 44.152 1
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 15 m JS 8	● ○ 44.879	● ○ 44.879	● ○ 44.879
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 10 m JS 8	○ ● 44.878	○ ● 44.878	○ ● 44.878
Bezpečnostní vypínací pistole 'M2000', s prodloužením z ušlechtilé oceli a plochou tryskou	● 12.486-D25045	● 12.486-D25045	● 12.486-D25055
Proudová trubice s rotační tryskou turbo z ušlechtilé oceli (jen ve spojení s 'M2000' 12.480)	○ 41.072 3	○ 41.072 3	○ 41.072 4
Trubice s plochou tryskou z ušlechtilé oceli (jen ve spojení s 'M2000' 12.480)	○ 12.392 2-D25045	○ 12.392 2-D25045	○ 12.392 2-D25055
Blokovací brzda	●	●	●
Filtr pro vstupní vodu	● 13.310	● 13.310	● 13.310