

Vysavavač nečistot v kapalném / suchém stavu:

Kränzle Ventos 25/35

Údaje o vybavení:

- Velký box s příslušenstvím
- Kontejner na nečistotu
- Předřazený filtr
- Ergonomické držadlo nasávání
- Ploché filtry s filtrační plochou 1,4 m²
- Oklepávání filtrů
- Nasávací hadice 3,5 m
- Vypínací elektrody
- Elektronická regulace nasávací síly
- Rozběhová elektronika
- Napojení na vyfukování vzduchu
- Zajišťovací brzda
- Rukojeť pro pojezd (zvláštní příslušenství, pouze u typu Ventos 35)

smyčka pro vedení hadice

teleskopické, ergonomicky tvarované držadlo vysavače

oblouk pro pojezd (zvláštní příslušenství)

box s příslušenstvím

spínač / vypínač

regulace sací síly

nasávací otvor

prostor pro hromadění nečistot

nasávací hadice 3,5 m

uzavírací spony boxu na příslušenství

40 cm teleskopického prodloužení

uzavírací spony sací hlavice

nasávací hubice

Přístroje jsou přezkoušeny a odpovídajícím způsobem certifikovány v mezinárodně uznávaném systému CB. Zkušební certifikáty jsou uznávány v těchto zemích: Austrálie, Belgie, Čína (P.R.), Dánsko, Německo, Finsko, Francie, Řecko, Velká Británie, Indie, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, Jugoslávie, Kanada, Korea (P.R.), Holandsko, Norsko, Rakousko, Polsko, Švédsko, Švýcarsko, Singapur, Španělsko, Česká republika, Maďarsko, USA, Ruská federace.



Technická data

	Ventos 25	Ventos 35
Hodnoty elektrického napojení	220 - 240 V, 50/60 Hz	220 - 240 V, 50/60 Hz
Odběr proudu	6,1 - 5,6 A	6,1 - 5,6 A
Příkon	350 - 1.200 W	350 - 1.200 W
Jištění	16 A	16 A
Průtok vzduchu max. (turbína)	228 m ³ /h	228 m ³ /h
Podtlak max. (turbína)	23.000 Pa, 230 mbarů	23.000 Pa, 230 mbarů
Plocha povrchu filtru	1,4 m ²	1,4 m ²
Nasávací hadice	Ø 36 mm x 3,5 m	Ø 36 mm x 3,5 m
Objem nádoby	25 l	35 l
Hmotnost	12 kg	16 kg
Délka přívodní šňůry	7,5 m	7,5 m
Stupeň krytí	IP x 4	IP x 4
Objednávací číslo	58 380 0	58 380 1

Ventos 25

Ventos 35