

Vysokotlaké čisticí přístroje - příslušenství

Vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny



Specifikace	Č. výr.	HD 7/122, 10/122, HD 9/80, 12/130	K 1132	K 1152 TS T	K 2160 - K 2175 TS	K 2160 - K 2175 TS T	Profi 160 - 15/120 TS T	quadro 11/140 - 9/170 TS T	quadro 599 TS T, 799 TS T	quadro 899 TS T	quadro 1000 - 1500 TS	quadro 800 - 1500 TS T	D 30/180, D 26/250 TS T	Profi-Jet B 13/150, B 10/200	Profi-Jet B 16/220, B 20/220	Profi-Jet B 16/250	B 170 T - B 230 T	B 270 T	therm CA ohne Trommel	therm CA mit Trommel	therm C ohne Trommel	therm C mit Trommel	große therm ohne Trommel	große therm mit Trommel
10 m, JS 6, 210 barů, 1SN	Č. výr. 43.416	•	•		•																			
15 m, JS 6, 210 barů, 1SN	Č. výr. 40.170							•																
15 m, JS 6, 210 barů, 1SN	Č. výr. 48.015			•		•																		
15 m, JS 6, 210 barů, 1SN	Č. výr. 43.829						•																	
20 m, JS 6, 210 barů, 1SN	Č. výr. 43.416 1	•	•		•				•					•										
10 m, JS 8, 230 barů, 1SN	Č. výr. 44.878	•	•		•						•			•	•					•		•	•	•
15 m, JS 8, 230 barů, 1SN	Č. výr. 44.879	•	•		•					•	•			•	•					•	•	•	•	•
10 m, JS 8, 400 barů, 2SN	Č. výr. 41.081	•	•		•						•			•	•	•				•	•	•	•	•
20 m, JS 8, 400 barů, 2SN	Č. výr. 41.083	•	•		•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20 m, JS 8, 400 barů, 2SN	Č. výr. 44.381 2																							•
25 m, JS 8, 400 barů, 2SN	Č. výr. 41.084										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30 m, JS 8, 400 barů, 2SN	Č. výr. 41.080										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny pro potravinářství



Specifikace	Č. výr.	HD 7/122, 10/122, HD 9/80, 12/130	K 1132	K 1152 TS T	K 2160 - K 2175 TS	K 2160 - K 2175 TS T	Profi 160 - 15/120 TS T	quadro 11/140 - 9/170 TS T	quadro 599 TS T, 799 TS T	quadro 899 TS T	quadro 1000 - 1500 TS	quadro 800 - 1500 TS T	D 30/180, D 26/250 TS T	Profi-Jet B 13/150, B 10/200	Profi-Jet B 16/220, B 20/220	Profi-Jet B 16/250	B 170 T - B 230 T	B 270 T	therm CA ohne Trommel	therm CA mit Trommel	therm C ohne Trommel	therm C mit Trommel	große therm ohne Trommel	große therm mit Trommel
10 m, JS 6, 210 barů, 1SN	Č. výr. 43.416 2	•	•		•																			
15 m, JS 6, 210 barů, 1SN	Č. výr. 40.170 1							•																
15 m, JS 6, 210 barů, 1SN	Č. výr. 48.015 1			•		•																		
15 m, JS 6, 210 barů, 1SN	Č. výr. 43.829 1						•																	
20 m, JS 6, 210 barů, 1SN	Č. výr. 43.416 3	•	•		•				•					•										
10 m, JS 8, 400 barů, 2SN	Č. výr. 41.081 1	•	•		•						•			•	•	•				•		•	•	•
15 m, JS 8, 400 barů, 2SN	Č. výr. 41.082 1	•	•		•					•	•			•	•	•				•	•	•	•	•
20 m, JS 8, 400 barů, 2SN	Č. výr. 41.083 1	•	•		•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20 m, JS 8, 400 barů, 2SN	Č. výr. 44.381 3																							•
25 m, JS 8, 400 barů, 2SN	Č. výr. 41.084 1										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30 m, JS 8, 400 barů, 2SN	Č. výr. 41.080 1										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Hadicová spojka Č. výr. 13.286



Šroubení, otočné Č. výr. 13.360 2



Adaptér M 22, otočný, pro hadicový buben
41.259, od 07/08 Č. výr. 13.250

Přídavná zařízení - buben pro navití hadice



- s 15 m vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny
pro 1151/Silent od května 2009 Č. výr. 40.184 2

pro sérii K 2000 Č. výr. 48.100 1



- s 15 a 20 m vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny
therm CA/C, 15 m, 230 barů Č. výr. 44.152 1
therm velká typová řada, 20 m, 400 barů Č. výr. 44.392 1
pro sérii Profi-Jet, 20 m, 400 barů Č. výr. 41.259 1

Automatický naviják pro hadice (bez hadice)



- provedení z ušlechtilé oceli, max. 100 °C
- s automat. zpětným chodem pomocí pružiny
pro vysokotlakou hadicí 20 m JS 8 Č. výr. 41.259 7

pro vysokotlakou hadicí 28 m JS 8 Č. výr. 41.259 8

Nástěnné držáky



- provedení z ušlechtilé oceli
- otočný
pro automatický naviják vysokotlaké hadice 20 m Č. výr. 41.260 1

pro automatický naviják vysokotlaké hadice 28 m Č. výr. 41.260 2