



Extrémně stabilní a robustní podvozek roto-mold, je vyroben z jednoho kusu a je tedy mimořádně stabilní a robustní, vhodný pro pohyb v terénu i po schodech.



Integrovaný buben pro navinutí hadice se sklopnou klikou a 15 m vysokotlakou hadicí z ocelové tkaniny.



5 m připojovacího kabelu s možností navinutí.



Rotační keramická tryska s trubkou z ušlechtilé oceli, plochá tryska s trubkou z ušlechtilé oceli.



Pouzdro pro bezpečnostní vypínací pistol, rotační a plochou trysku.



Držák pro bezpečnostní vypínací pistol s mycí tryskou během pracovních přestávek.



Ocenění IF 2008  
za vynikající design

## Technická data

	Profi 160 TS T	Profi 195 TS T	Profi 175 TS T	Profi 15/120 TS T
Č. výr.	41.230 1	41.231 1	41.232 1	41.233 1
Pracovní tlak, plynulě regulovatelný	30-140 barů / 3-14 MPa	30-170 barů / 3-17 MPa	30-150 barů / 3-15 MPa	30-120 barů / 3-12 MPa
Max. přípustný přetlak	160 barů / 16 MPa	195 barů / 19,5 MPa	175 barů / 17,5 MPa	135 barů / 13,5 MPa
Vodní výkon	11 l/min (660 l/h)	8 l/min (480 l/h)	12 l/min (720 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Teplota vstupní vody	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Výška nasávání	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Velikost rotačních trysek	042 ●	03 ○	042 ●	07 ●
Velikost trysek pro plochý paprsek	20042 ●	2003 ○	20042 ●	2007 ●
Počet otáček motoru	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min
Elektrická přípojka	230 V, 14,3 A, 50 Hz	230 V, 14,3 A, 50 Hz	400 V, 7,2 A, 50 Hz	400 V, 7,2 A, 50 Hz
Příkon	3,2 kW	3,2 kW	3,8 kW	3,8 kW
Výkon	2,5 kW	2,5 kW	3,0 kW	3,0 kW
Hmotnost	45 kg	45 kg	45 kg	45 kg
Rozměry v mm (D x Š x V)	355 x 375 x 980	355 x 375 x 980	355 x 375 x 980	355 x 375 x 980

## Rozsah dodávky

	Č. výr.	Č. výr.	Č. výr.	Č. výr.
Systém Total-Stop	●	●	●	●
Vyrovnávací nádrž na vodu	●	●	●	●
Nasávání čistících prostředků	●	●	●	●
Buben pro navinutí hadice s vysokotlakou hadicí, 15 m JS 6	●	●	●	●
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 15 m JS 6	● 43.829	● 43.829	● 43.829	● 43.829
Bezpečnostní vypínací pistole 'M2000'	● 12.480	● 12.480	● 12.480	● 12.480
Rotační tryska s trubkou z ušlechtilé oceli	● 41.570-042	● 41.570-03	● 41.570-042	● 41.570-07
Plochá tryska s trubkou z ušlechtilé oceli	● 12.393-M20042	● 12.393-M2003	● 12.393-M20042	● 12.393-M2007
Filtr pro vstupní vodu	○ 13.300 3	○ 13.300 3	○ 13.300 3	○ 13.300 3

● sériově dodávaná výbava ○ volitelné ● barevné kódování pro velikost trysky