



Podvozek vhodný pro pohyb v terénu, velká kola se širokými pneumatikami z plné gumy.



Integrovaný buben pro navinutí hadice se sklopnou klikou a 15 m vysokotlakou hadicí z ocelové tkaniny.



7,5 m připojovacího kabelu s možností navinutí. (CA 11/130: 5 m)



Držák pro bezpečnostní vypínací pistol, rotační turbo trysku a plochou trysku.



Ochrana proti nárazu vpředu a vzadu.

Technická data

	therm CA 11/130	therm CA 12/150	therm CA 15/120
Č. výr. s bubnem pro navinutí hadice	41.460 1	41.461 1	41.462 1
Č. výr. bez bubnu pro navinutí hadice	41.460	41.461	41.462
Pracovní tlak, plynule regulovatelný	30-130 barů / 3-13 MPa	30-150 barů / 3-15 MPa	30-120 barů / 3-12 MPa
Max. přípustný přetlak	145 barů / 14,5 MPa	170 barů / 17 MPa	135 barů / 13,5 MPa
Vodní výkon	11 l/min (660 l/h)	12 l/min (720 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Ohřev vysokotlaké vody (přívod 12 °C), plynule regulovatelný	12 - 80 °C	12 - 80 °C	12 - 80 °C
Parní provoz	max. 140 °C	max. 140 °C	max. 140 °C
Velikost rotační turbo trysky	045 ●	045 ●	07 ●
Velikost trysek pro ploché paprsky	25045 ●	25045 ●	2507 ●
Spotřeba topného oleje při max. topném výkonu	5,1 kg/h (6,1 l/h)	5,4 kg/h (6,4 l/h)	6,0 kg/h (7,1 l/h)
Spotřeba topného oleje při ΔT 45 °	3,2 kg/h (3,8 l/h)	3,5 kg/h (4,1 l/h)	4,3 kg/h (5,1 l/h)
Topný výkon kotle	55 kW	58 kW	65 kW
Nádrž na palivo s kontrolou zásoby	25 l	25 l	25 l
Počet otáček motoru	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min
Elektrická přípojka	230 V, 15,0 A, 50 Hz	400 V, 7,2 A, 50 Hz	400 V, 7,2 A, 50 Hz
Příkon	3,4 kW	3,8 kW	3,8 kW
Výkon	2,3 kW	3,0 kW	3,0 kW
Hmotnost stroje s bubnem pro navinutí hadice	171 kg	171 kg	181 kg
Rozměry bez bubnu pro navinutí hadice v mm (D x Š x V)	790 x 590 x 980	790 x 590 x 980	790 x 590 x 980

Rozsah dodávky

	Č. výr.	Č. výr.	Č. výr.
Systém Total-Stop	●	●	●
Kontrola průtoku	●	●	●
Předběžné provzdušnění spalovací komory	●	●	●
Nasávání čistících prostředků	●	●	●
Buben pro navinutí hadice s vysokotlakou hadicí, 15 m JS 8	●○ 44.152 1	●○ 44.152 1	●○ 44.152 1
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 15 m JS 8	●○ 44.879	●○ 44.879	●○ 44.879
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 10 m JS 8	○● 44.878	○● 44.878	○● 44.878
Bezpečnostní vypínací pistole 'M2000', s prodloužením z ušlechtilé oceli a plochou tryskou	● 12.486-D25045	● 12.486-D25045	● 12.486-D2507
Proudová trubice s rotační tryskou turbo z ušlechtilé oceli (jen ve spojení s 'M2000' 12.480)	○ 41.072 3	○ 41.072 3	○ 41.072 7
Plochá tryska s trubkou z ušlechtilé oceli (jen ve spojení s 'M2000' 12.480)	○ 12.392 2-D25045	○ 12.392 2-D25045	○ 12.392 2-D2507
Blokovací brzda	●	●	●
Filtr pro vstupní vodu	● 13.310	● 13.310	● 13.310

● sériově dodávaná výbava ○ volitelně ● barevné kódování pro velikost trysky