



Velmi dobře ovladatelný, místo šetřící a kompaktní typ konstrukce.



Necitlivý proti kolísání napětí (do cca 10 %).



Pomaloběžný 4-pólový elektromotor (1.400 ot./min). (HD 7/122)



Koncipováno pro profesionální trvalé používání.



Velmi dobře ovladatelný, místo šetřící a kompaktní typ konstrukce.



Díky pomaloběžnému 4-pólovému elektromotoru (1.400 ot./min) nejtíší profesionální přístroje ve své třídě. (HD 9/80, HD 12/130)



## Technická data

	HD 7/122	HD 10/122	HD 9/80	HD 12/130
Č. výr. s rotační tryskou	41.730 1	41.731 1		
Č. výr. bez rotační trysky	41.730	41.731	41.171	41.168
Pracovní tlak, plynule regulovatelný	30-120 barů / 3-12 MPa	30-120 barů / 3-12 MPa	30-80 barů / 3-8 MPa	30-130 barů / 3-13 MPa
Max. přípustný přetlak	135 barů / 13,5 MPa	135 barů / 13,5 MPa	90 barů / 9 MPa	145 barů / 14,5 MPa
Vodní výkon	7 l/min (420 l/h)	10 l/min (600 l/h)	9 l/min (540 l/h)	11 l/min (660 l/h)
Teplota vstupní vody	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Výška nasávání	1,5 m	--	1,5 m	2,5 m
Velikost rotačních trysek	028 <span style="color: pink;">●</span>	042 <span style="color: yellow;">●</span>	042 <span style="color: yellow;">●</span>	042 <span style="color: yellow;">●</span>
Velikost trysek pro ploché paprsky	20028 <span style="color: pink;">●</span>	20042 <span style="color: yellow;">●</span>	042 Vario-Jet <span style="color: yellow;">●</span>	20042 plochá s reg. přísávání <span style="color: yellow;">●</span>
Počet otáček motoru	1.400 ot./min	2.800 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min
Elektrická přípojka	230 V, 7,5 A, 50 Hz	230 V, 11,0 A, 50 Hz	230 V, 7,5 A, 50 Hz	230 V, 13,5 A, 50 Hz
Příkon	1,6 kW	2,5 kW	1,6 kW	2,9 kW
Výkon	1,0 kW	1,8 kW	1,0 kW	2,2 kW
Hmotnost	22 kg	23 kg	24 kg	30 kg
Rozměry v mm (D x Š x V)	440 x 200 x 330	440 x 200 x 330	470 x 230 x 320	500 x 240 x 320

## Rozsah dodávky

	Č. výr.	Č. výr.	Č. výr.	Č. výr.
Nasávání čisticích prostředků	<input type="radio"/> 13.376 7	<input type="radio"/> 13.376 6	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 10 m JS 6	<input checked="" type="radio"/> 43.416	<input checked="" type="radio"/> 43.416	<input checked="" type="radio"/> 43.416	<input checked="" type="radio"/> 43.416
Bezpečnostní vypínací pistole 'M2000'	<input checked="" type="radio"/> 12.480	<input checked="" type="radio"/> 12.480	<input checked="" type="radio"/> 12.480	<input checked="" type="radio"/> 12.480
Rotační tryska s trubkou z ušlechtilé oceli	<input checked="" type="radio"/> 41.570-028	<input checked="" type="radio"/> 41.570-042	<input type="radio"/> 41.570-042	<input type="radio"/> 41.570-042
Plochá tryska s trubkou z ušlechtilé oceli	<input checked="" type="radio"/> 12.393-M20028	<input checked="" type="radio"/> 12.393-M20042	<input checked="" type="radio"/> 41.156 8-042 Vario-Jet	<input checked="" type="radio"/> 12.701-M20042
Filtr pro vstupní vodu	<input type="radio"/> 13.310	<input type="radio"/> 13.310	<input type="radio"/> 13.310	<input type="radio"/> 13.310

● sériově dodávaná výbava    ○ volitelně    ● barevné kódování pro velikost trysky