

Série Profi-Jet



Podvozek vhodný pro pohyb v terénu s koly opatřenými nafukovacími pneumatikami.



Podvozek z nerezové oceli.



Integrovaný buben pro navinutí hadice se sklopnou klikou a 20 m vysokotlakou hadicí z ocelové tkaniny.



Motor Honda s jednoduchou obsluhou.



Filtr pro vstupní vodu.



Základní verze Profi-Jet B 13/150 a B 10/200 jsou v přenosném provedení.

Technická data	Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 16/220	Profi-Jet B 16/250	Profi-Jet B 20/220
Č. výr. přenosné	41.170	41.182			
Č. výr. s podvozkem z nerezové oceli	41.170 1	41.182 1	41.173 2	41.186	41.187
Č. výr. s podvozkem z nerezové oceli a bubnem pro navinutí hadice	41.170 2	41.182 2			
Č. výr. s podvozkem z nerezové oceli a regulací otáček motoru			41.173	41.186 1	41.187 1
Č. výr. s podvozkem z nerezové oceli regulací otáček motoru a bubnem pro navinutí hadice			41.173 3	41.186 2	41.187 2
Pracovní tlak, plynule regulovatelný	30-150 barů / 3-15 MPa	30-200 barů / 3-20 MPa	30-220 barů / 3-22 MPa	30-250 barů / 3-25 MPa	30-200 barů / 3-20 MPa
Max. přípustný přetlak	170 barů / 17 MPa	220 barů / 22 MPa	240 barů / 24 MPa	270 barů / 27 MPa	220 barů / 22 MPa
Vodní výkon	13 l/min (780 l/h)	10 l/min (600 l/h)	16 l/min (960 l/h)	16 l/min (960 l/h)	20 l/min (1.200 l/h)
Teplota vstupní vody	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Výška nasávání	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Velikost rotačních trysek	055 ●	03 ○			
Velikost rotační turbo trysky			05 ●	045 ●	07 ●
Velikost trysek pro plochý paprsek	2505 ●	03 Vario-Jet ○	2505 ●	25045 ●	2507 ●
Údaje o výkonu motoru	5,5 hp, benzín Honda	6,5 hp, benzín Honda	11 hp, benzín Honda	13 hp, benzín Honda	13 hp, benzín Honda
Hmotnost	33 kg	35 kg	64 kg	64 kg	64 kg
Rozměry v mm (D x Š x V)	550 x 360 x 410	550 x 360 x 410	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960
Rozsah dodávky	Č. výr.	Č. výr.	Č. výr.	Č. výr.	Č. výr.
Podvozek z nerezové oceli	○ 41.101 5	○ 41.101 5	●	●	●
Regulace otáček motoru			○	○	○
Buben pro navinutí hadice s vysokotlakou hadicí, 20 m JS 8	○ 41.259 1	○ 41.259 1	○ 41.259 1	○ 41.259 1	○ 41.259 1
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 20 m JS 8	○ 41.083	○ 41.083	○ 41.083	○ 41.083	○ 41.083
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 10 m JS 8	○ 41.081	○ 41.081	○ 41.081	○ 41.081	○ 41.081
Bezpečnostní vypínací pistole 'Starlet'			● 12.320 2	● 12.320 2	● 12.320 2
Bezpečnostní vypínací pistole 'M2000'	● 12.480	● 12.480			
Rotační tryska s trubkou z ušlechtilé oceli	○ 46.150 3	● 41.570-03			
Rotační turbo tryska s trubkou z ušlechtilé oceli			○ 41.580-05	○ 41.072 3	○ 41.072 7
Plochá tryska s tr. z ušlechtilé oceli a reg. přísávání chemie	● 12.395-D2505	● 41.156 8-03 Vario-Jet	● 12.395-D2505	● 12.395-D25045	● 12.395-D2507
Filtr pro vstupní vodu	● 13.310	● 13.310	● 13.310	● 13.310	● 13.310
● sériově dodávaná výbava ○ volitelné ● barevné kódování pro velikost trysky					