



Podvozek vhodný pro pohyb v terénu.



Integrovaný buben pro navinutí hadice se sklopnou klikou a 15 m vysokotlakou hadicí z ocelové tkaniny.



5 m připojovacího kabelu s možností navinutí. (12/150 TS T: 7,5 m)



Držák pro bezpečnostní vypínací pistol, rotační a plochou trysku.



Ventil pro přísávání čistících prostředků.



Ochrana proti nárazu vpředu a vzadu.

Technická data

	quadro 11/140 TS T	quadro 12/150 TS T	quadro 9/170 TS T
Č. výr.	40.441 1	40.442 1	40.443 1
Pracovní tlak, plynule regulovatelný	30-140 barů / 3-14 MPa	30-150 barů / 3-15 MPa	30-170 barů / 3-17 MPa
Max. přípustný přetlak	155 barů / 15,5 MPa	165 barů / 16,5 MPa	190 barů / 19 MPa
Vodní výkon	11 l/min (660 l/h)	12 l/min (720 l/h)	9 l/min (540 l/h)
Teplota vstupní vody	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Objem nádrže na vodu	7 l	7 l	7 l
Výška nasávání	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Velikost rotačních trysek	045 ●	045 ●	03 ○
Velikost trysek pro plochý paprsek	20045 ●	20045 ●	2003 ○
Počet otáček motoru	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min
Elektrická přípojka	230 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 6,8 A, 50 Hz	230 V, 14 A, 50 Hz
Příkon	3,3 kW	3,5 kW	3,3 kW
Výkon	2,4 kW	2,8 kW	2,4 kW
Hmotnost	46 kg	46 kg	46 kg
Rozměry v mm (D x Š x V)	590 x 360 x 850	590 x 360 x 850	590 x 360 x 850

Rozsah dodávky

	Č. výr.	Č. výr.	Č. výr.
Systém Total-Stop	●	●	●
Vyrovňovací nádrž na vodu	●	●	●
Nasávání čistících prostředků	●	●	●
Buben pro navinutí hadice s vysokotlakou hadicí, 15 m JS 6	●	●	●
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 15 m JS 6	●	40.170	●
Bezpečnostní vypínací pistole 'M2000'	●	12.480	●
Rotační tryska s trubicí z ušlechtilé oceli	●	41.570-045	●
Plochá tryska s trubicí z ušlechtilé oceli	●	12.393-M20045	●
Blokovácí brzda	●	●	●
Filtr pro vstupní vodu	○	13.300 3	○

● sériově dodávaná výbava ○ volitelné ● barevné kódování pro velikost trysky