

Série Profi-Jet



podvozek vhodný pro pohyb v terénu s koly opatřenými pneumatikami



Podvozek z ušlechtilé oceli



Integrovaný buben pro navití hadice s 20 m vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny



Motor Honda s jednoduchým servisem



Filter pro vstupní vodu



základní verze Profi-Jets B 13/150 a B 10/200 je pěnisná verze

Technická data

Profi-Jet B 13/150

Profi-Jet B 10/200

Profi-Jet B 16/220

Profi-Jet B 16/250

Profi-Jet B 20/220

Profi-Jet D 16/220

Pracovní tlak, plynule regulovatelný	30 - 150 barů	30 - 200 barů	30 - 220 barů	30 - 250 barů	30 - 200 barů	30 - 220 barů
Max. přípustný pletlak	170 barů	220 barů	240 barů	270 barů	220 barů	230 barů
Vodní výkon	13 l/min (780 l/h)	10 l/min (600 l/h)	16 l/min (960 l/h)	16 l/min (960 l/h)	20 l/min (1.200 l/h)	16 l/min (960 l/h)
Teplota vypouštěné vody	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Výška nasávací	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Velikost rotační trysky turbo	055	03	055	045	07	055
Velikost trysek pro plochý paprsek	2505	2503	2505	25045	2507	2505
Údaje o výkonu motoru	5,5 KS, benzin Honda	6,5 KS, benzin Honda	11 KS, benzin Honda	13 KS, benzin Honda	13 KS, benzin Honda	9 KS Yanmar nafta
Hmotnost	33 kg	35 kg	64 kg	64 kg	64 kg	64 kg
Rozměry v mm (D x Š x V)	550 x 360 x 410	550 x 360 x 410	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960

Rozsah dodávky

Nasávání čistících prostředků	○	○	○	○	○	○
S vozíkem	○	○	●	●	●	●
Regulace počtu otáček	○	○	○	○	○	○
Buben pro navití hadice pro vysokotlakou hadici	○ 20 m JS 8	○ 20 m JS 8	○ 20 m JS 8	○ 20 m JS 8	○ 20 m JS 8	○ 20 m JS 8
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny	● 10 m JS 8	● 10 m JS 8	● 10 m JS 8	● 10 m JS 8	● 10 m JS 8	● 10 m JS 8
Bezpečnostní vypínací pistole	●	●	●	●	●	●
Průvodní trubice s rotační tryskou turbo z ušlechtilé oceli	○	○	○	○	○	○
Trubice s plochou tryskou z ušlechtilé oceli	●	●	●	●	●	●
Filter pro vstupní vodu	●	●	●	●	●	●