




Kryt z ušlechtilé oceli.



Systém Total-Stop se zpožděným vypnutím motoru.



Mincovník a dálkové ovládání pro různé čisticí programy (volitelně).



Velký manometr z nerezové oceli.

K dodání volitelně s kontrolou průtoku a přímým připojením na vodovodní řad (2 - 8 barů) bez vyrovnávací nádrže na vodu.

Také s vyrovnávací nádrží na vodu a tlakovou přípojkou vodovodního řadu k vyrovnávací nádrži (2 – 5 barů).

Technická data

	W 11/135	W 13/250	W 15/220	W 19/180
Č. výr. s kontrolou průtoku	41.312	41.308	41.309	41.310
Č. výr. s vyrovnávací nádrží na vodu	41.312 1	41.308 1	41.309 1	41.310 1
Pracovní tlak, plynule regulovatelný	30-135 barů / 3-13,5 MPa	30-250 barů / 3-25 MPa	30-220 barů / 3-22 MPa	30-180 barů / 3-18 MPa
Max. přípustný přetlak	150 barů / 15 MPa	270 barů / 27 MPa	250 barů / 25 MPa	200 barů / 20 MPa
Vodní výkon	11 l/min (660 l/h)	13 l/min (780 l/h)	15 l/min (900 l/h)	19 l/min (1.140 l/h)
Teplota vstupní vody	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Velikost rotačních trysek	042 ●			
Velikost rotační turbo trysky		04 ●	05 ●	07 ●
Velikost trysek pro ploché paprsek	20042 ●	2504 ●	2505 ●	2507 ●
Počet otáček motoru	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min
Elektrická přípojka	230 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz
Příkon	3,3 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Výkon	2,4 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
Hmotnost	60 kg	80 kg	80 kg	80 kg
Rozměry v mm (V x Š x H)	780 x 700 x 360	780 x 700 x 360	780 x 700 x 360	780 x 700 x 360

Rozsah dodávky

	Č. výr.	Č. výr.	Č. výr.	Č. výr.
Systém Total-Stop se zpožděným vypnutím motoru	●	●	●	●
Bezpečnostní vypínání	●	●	●	●
Čidlo průtoku	○	○	○	○
Vyrovňovací nádrž na vodu	○	○	○	○
Nasávání čisticích prostředků	●	●	●	
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 20 m JS 8	○ 41.083	○ 41.083	○ 41.083	○ 41.083
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 10 m JS 8	● 41.081	● 41.081	● 41.081	● 41.081
Bezpečnostní vypínací pistole 'Starlet'	● 12.320 2	● 12.320 2	● 12.320 2	● 12.320 2
Rotační tryska s trubicou z ušlechtilé oceli	○ 41.570-042			
Rotační turbo tryska s trubicou z ušlechtilé oceli		○ 41.072	○ 41.580-05	○ 41.072 7
Plochá tryska s tr. z ušlechtilé oceli a reg. přísávání chemie	● 12.701-M20042	● 12.395-D2504	● 12.395-D2505	● 12.395-D2507
Filtr pro vstupní vodu	● 13.310	● 13.310	● 13.310	● 13.310
Dálkové ovládání	○	○	○	○
Mincovník s ukazatelem zbytkové hodnoty	○	○	○	○

● sériově dodávaná výbava ○ volitelně ● barevné kódování pro velikost trysky