

# Malé ale silné přístroje Kränzle



podvozek vhodný pro pohyb v terénu i po schodech



Integrovaný buben pro navinutí hadice s 15 m vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny



5 m připojovacího kabelu s navijením kabelu



Trubice s rotační tryskou z ušlechtilé oceli, Trubice Vario-Jet s trubkou z ušlechtilé oceli a plynule nastavitelným paprskem od kulatého po plochy stejně jako od vysokého po nízký tlak.



Pouzdro pro bezpečnostní vypínací pistolí, trubice s rotační tryskou a trubice Vario-Jet



Pro srovnání: vysokotlaké čističí přístroje s 10 m vysokotlakou hadicí mají akční rádius 10 m s 314 m<sup>2</sup> pracovní plochy

Vysokotlaké čističí přístroje Kränzle s integrovaným bubnem pro navinutí hadice a 15 m vysokotlakou hadicí mají akční rádius 15 m se 706 m<sup>2</sup> pracovní plochy. Více než dvojnásobek!

## Technická data

	K 1151 T	K 1151	Silent 120
Č. výř. s rotační tryskou			
Č. výř. bez rotační trysky			
Pracovní tlak, plynule regulovatelný	30 - 130 barů	30 - 130 barů	30 - 120 barů
Max. přípustný pftlak	150 barů	150 barů	135 barů
Vodní výkon	10 l/min (600 l/h)	10 l/min (600 l/h)	7 l/min (420 l/h)
Teplota vypouštěné vody	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Výška nasávání	1 m	1 m	1,5 m
Velikost rotačních trysek	045	045	03
Velikost trysek pro plochy paprsek	25045	25045	20028
Počet otáček motoru	2.800 ot./min	2.800 ot./min	1.400 ot./min
Elektrická přípojka	230 V, 12,0 A, 50 Hz	230 V, 12,0 A, 50 Hz	230 V, 7,5 A, 50 Hz
Příkon	2,8 kW	2,8 kW	1,6 kW
Výkon	2,0 kW	2,0 kW	1,0 kW
Hmotnost	29 kg	27 kg	26 kg
Rozměry v mm (D x Š x V)	300 x 330 x 800	300 x 330 x 800	300 x 330 x 800

## Rozsah dodávky

Systém Total-Stop	●	●	
Nasávání čisticích prostředků	●	●	○
Buben pro navinutí hadice	●	○	○
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny	● 15 m JS 6	● 10 m JS 6	● 10 m JS 6
Bezpečnostní vypínací pistolé	●	●	●
Trubice s rotační tryskou z ušlechtilé oceli	●	● ○	● ○
Trubice s plochou tryskou z ušlechtilé oceli	● Variojet	● Variojet	●
Filter pro vstupní vodu	○	○	○

● seriové vyráběná výbava ○ opce