

Vysavače nečistot v kapalném / suchém stavu Ventos



Ergonomické držadlo pro přenášení a pro pojezd, zapustitelné.



Přístrojová zásuvka pro připojení elektropřístrojů a funkcí zpoždění při zapnutí a vypnutí.



Elektronická regulace nasávací síly.



7,5 m pryžový připojovací kabel s možností navinutí.



Velká kola s pevnou ocelovou osou.



Napojení na vyfukování vzduchu.

Technická data

Ventos 20 E/L

Ventos 30 E/L

Č. výr.	58.391 0	58.393 0
Elektrická přípojka	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Příkon / přístrojová zásuvka	400 - 1200 W / 2400 W	400 - 1200 W / 2400 W
Jištění	16 A	16 A
Průtok vzduchu max. (turbína)	3.700 l/min	3.700 l/min
Podtlak max. (turbína)	24.000 Pa, 240 mbarů	24.000 Pa, 240 mbarů
Hladina hluku	72 dB(A)	72 dB(A)
Objem nádoby	17 l	32 l
max. plnicí objem při odsávání vody	ca. 6 l	ca. 17 l
Stupeň krytí	IP x 4	IP x 4
Prachová třída	L	L
Hmotnost	9,4 kg	9,9 kg
Rozměry v mm (D x Š x V)	485 x 380 x 445	485 x 380 x 550

Rozsah dodávky

	Č. výr.	Č. výr.
Vypínací elektrody	●	●
Elektronická regulace nasávací síly	●	●
Přístrojová zásuvka	●	●
Napojení na vyfukování vzduchu	●	●
Připojovací kabel, 7,5 m, pryž	●	●
Nasávací hadice Ø 36 mm x 3,5 m	● 45.281 9	● 45.281 9
Podlahová hubice se samostatnou gumovou manžetou k mokrému vysávání	● 58.402 1	● 58.402 1
2 prodloužení 500 mm ušlechtilá ocel	● 58.403 0	● 58.403 0
Vložka hlavního filtru z netkané tkaniny PES	● 45.440 3	● 45.440 3
Filtrační sáček na prach pro Ventos - 1ks	● 45.440 0 (5 ks)	● 45.440 1 (5 ks)
Ruční roura, zahnutá	● 58.402 9	● 58.402 9
Úzká hubice 300 mm	● 58.402 3	● 58.402 3
Hubice na čalounění	● 58.400 9	● 58.400 9
Kruhový kartáč	● 58.400 8	● 58.400 8

● sériově dodávaná vybava

○ volitelné