

Malé, ale silné přístroje Kränzle

NOVINKA



NOVINKA

K 1152 TS T:



Podvozek vhodný pro pohyb v terénu i po schodech.



Integrovaný buben pro navinutí hadice, se sklopnou klikou a 15 m vysokotlakou hadicí z ocelové tkaniny.



5 m připojovacího kabelu s možností navinutí.




Rotační keramická tryska s trubkou z ušlechtilé oceli, tryska Vario-Jet s trubkou z ušlechtilé oceli a plynule nastavitelným paprskem od kulatého po plochý, společně s možností aktivace přísávání chemického přípravku při nízkém tlaku.



Pouzdro pro bezpečnostní vypínací pistol, rotační trysku a trysku Vario-Jet.

Pro srovnání:

Vysokotlaké čisticí přístroje s 10 m vysokotlakou hadicí mají akční rádius 10 m s 314 m² pracovní plochy.



Vysokotlaké čisticí přístroje Kränzle s integrovaným bubnem pro navinutí hadice a 15 m vysokotlakou hadicí mají akční rádius 15 m se 706 m² pracovní plochy. **Více než dvojnásobek !**

Technická data

Č. výr.	K 1132
Pracovní tlak, plynule regulovatelný	30-130 barů / 3-13 MPa
Max. přípustný přetlak	150 barů / 15 MPa
Vodní výkon	10 l/min (600 l/h)
Teplota vstupní vody	max. 60 °C
Velikost rotačních trysek	042 ●
Velikost trysek pro plochý paprsek Vario-Jet	042 ●
Počet otáček motoru	2.800 ot./min
Elektrická přípojka	230 V, 12,0 A, 50 Hz
Příkon	2,8 kW
Výkon	2,0 kW
Hmotnost	27 kg
Rozměry v mm (D x Š x V)	300 x 330 x 800

K 1132

K 1152 TS T

Č. výr.	K 1152 TS T
Pracovní tlak, plynule regulovatelný	30-130 barů / 3-13 MPa
Max. přípustný přetlak	150 barů / 15 MPa
Vodní výkon	10 l/min (600 l/h)
Teplota vstupní vody	max. 60 °C
Velikost rotačních trysek	042 ●
Velikost trysek pro plochý paprsek Vario-Jet	042 ●
Počet otáček motoru	2.800 ot./min
Elektrická přípojka	230 V, 12,0 A, 50 Hz
Příkon	2,8 kW
Výkon	2,0 kW
Hmotnost	31,5 kg
Rozměry v mm (D x Š x V)	360 x 365 x 870

Rozsah dodávky

	Č. výr.
Easy-Start	●
Systém Total-Stop	●
Nasávání čisticích prostředků	●
Buben pro navinutí hadice	●
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 15 m JS 6	●
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 10 m JS 6	● 43.416
Bezpečnostní vypínací pistole 'M2000'	● 12.480
Rotační tryska s trubkou z ušlechtilé oceli	○ 41.570-042
Vario-Jet tryska s trubkou z ušlechtilé oceli	● 41.156 8-042
Filtr pro vstupní vodu	○ 13.310

Č. výr.

Č. výr.

Easy-Start	●
Systém Total-Stop	●
Nasávání čisticích prostředků	●
Buben pro navinutí hadice	●
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 15 m JS 6	● 48.015
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 10 m JS 6	●
Bezpečnostní vypínací pistole 'M2000'	● 12.480
Rotační tryska s trubkou z ušlechtilé oceli	● 41.570-042
Vario-Jet tryska s trubkou z ušlechtilé oceli	● 41.156 8-042
Filtr pro vstupní vodu	○ 13.310

● sériově dodávaná vybava ○ volitelně ● barevné kódování pro velikost trysky